

RECEPTOR DE AUDIO BLUETOOTH



Manual de Usuario

DA-30500

Índice

Receptor de Audio Bluetooth

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir este producto. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este producto para obtener un desempeño y una seguridad óptimos. Guarde este manual como referencia para el futuro.

1.0 INTRODUCCIÓN

Éste es un receptor de audio Bluetooth que le permite controlar y escuchar, de una manera sencilla y sin cables, toda su música favorita desde su dispositivo, a través de su altavoz Estéreo o receptor Amplificador doméstico con un cable estéreo, y conectando su dispositivo con el receptor Bluetooth. No sólo disfrutará de una música con calidad superior en sus altavoces Estéreo o Receptor Amplificador, sino también de la comodidad de la conexión inalámbrica. Cuando se agota la batería, puede utilizar un cable Micro USB a USB para conectarlo al adaptador de corriente o a un ordenador, para su recarga.
Es ideal para sus teléfonos móviles, dispositivos portátiles u ordenadores personales.

1.1 CARACTERÍSTICAS

- Cómodo y portátil:
- Disfrute de la comodidad de de movilidad allí a donde vaya
- Transmita directamente en un estéreo existente, en casa de un amigo y en un centro de entretenimiento;
- Controle y escuche su música favorita sin cables, utilizando este producto a través del receptor de su sistema de cine en casa o altavoces alimentados utilizando un cable de audio.
- Soporta salida de señal Bluetooth;
- Compatible con dispositivos Bluetooth soportados;
- Transmite de forma inalámbrica para controlar y escuchar su música desde hasta 10 m, y puede reproducir música durante 10 horas
- Compatible con ordenadores personales con Bluetooth
- Se conecta a productos AV compatibles y soporta la emisión de audio A2DP.

2.0 ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth	V2.1
Canales de Salida	2.0 Canales Estéreo
Tipo de Conector	Estéreo Hembra Micro USB Hembra
Tiempo de carga:	de 3 a 4 horas
Batería	Batería interna recargable de litio
Tensión de carga	5V
Corriente de Funcionamiento	≤25mA
Horas de Funcionamiento	hasta 10 horas
Rango de frecuencias	2.4GHz - 2.4835GHz
Distancia de transmisión	10M
Temperatura Ambiente	Funcionamiento: -20℃ a +60℃
	Carga: 0℃ a 45℃
Garantía	
Garantía limitada	1 años en piezas y mano de obra
Accesorios del adaptador	
Manual de Usuario	Versión en Inglés

Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

3.0 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes artículos estén en la caja:

- Unidad Principal x1
- Manual del usuariox1

4.0 DESCRIPCIONES DEL PANEL





Función de la Interfaz:

(1) Botón de Encendido:
Pulse y mantenga este botón 5 segundos para encenderlo y apagarlo.

(2) V+
Subir el volumen

(3) V-
Bajar el volumen

(4) LED
Este LED tiene 2 colores, indica la alimentación y el estado de funcionamiento.

(5) Estéreo Hembra:
Conecte este puerto al Altavoz Estéreo o al Receptor Amplificador mediante un cable estéreo

(6) Micro USB Hembra
Utilizando un cable Micro USB a USB, conecte este puerto al ordenador o adaptador de corriente Apple USB para cargar y sincronizar datos con dispositivos Apple.

5.0 CONEXIÓN Y OPERACIÓN

(1) Comprobar la batería es suficiente. Cuando se agota la batería, puede utilizar un cable Micro USB a USB para conectarlo al adaptador de corriente o a un ordenador, para su recarga. Se conecta al Receptor Amplificador con un cable estéreo.
(2) Emparejar y conectar:
  (a) Si no está emparejado, pulse y mantenga el botón de encendido cinco segundos hasta que el LED azul parpadee indicando el encendido. Acceda al modo Bluetooth del teléfono, busque el “BT Audio” para emparejarlos. Si tiene contraseña, es 0000. Tras conectarlos podrán funcionar.
  (b) Si ya está emparejado, pulse y mantenga el botón de encendido cinco segundos hasta que el LED azul parpadee indicando el encendido. Entonces el dispositivo memorizará la conexión anterior, y no se podrá conectar con otro equipo.
(3) Con “+” y “-“ se ajusta el volumen. Pulse y mantenga el botón de encendido hasta que el LED azul se apague, indicando que está apagado.

Atención: Inserte y extraiga el cable con cuidado.

5.1 DIAGRAMA DE CONEXIONES



English	Translation
Amplifier receiver	Receptor amplificador
USB power adapter	Adaptador de corriente USB